

aprilia[®]

TECHNISCHE DATEN

RS660
Extrema**MOTOR / BAUART**2-Zylinder-Parallel-Twin, 4-Takt, 4 Ventile
pro Zylinder**HUBRAUM**659 cm³**BOHRUNG X HUB**

81 x 63,93 mm

LEISTUNG

73,5 kW (100 PS) bei 10.500 U/min

MAXIMALES DREHMOMENT

67 Nm bei 8.500 U/min

KÜHLUNG

Flüssigkeit

GETRIEBE6-Gang-Getriebe mit Aprilia Quick Shifter
"up & down"**KUPPLUNG**Mehrscheiben-Anti-Hopping-Kupplung im
Ölbad, mechanisch betätigt**RAHMEN / FAHRWERK**Aluminium Brückenrahmen mit
geschraubtem Rahmenheck**VORDERRADFÜHRUNG**Kayaba Upside-Down-Gabel, Ø 41
mm; Federvorspannung und Zugstufe
einstellbar**HINTERRADFÜHRUNG**Aluminium-Zweiarmschwinge;
hydraulisches Monofederbein;
Federvorspannung und Zugstufe
einstellbar**FEDERWEG VORNE / HINTEN**

120 / 130 mm

BREMSE VORNERadial montierte 4-Kolben-Bremssättel;
Doppel-Scheibenbremse, Ø 320 mm**BREMSE HINTEN**

Scheibenbremse, Ø 220 mm

FAHRASSISTENZSYSTEMESechs-Achsen Inertia-Plattform; aPRC -
Aprilia Performance Ride Control - mit:
aEM - Aprilia Engine Map; aTC Aprilia
Traction Control; aWC Aprilia Wheelie
Control; aCC Aprilia Cruise Control; aQS
Aprilia Quick Shifter "up & down"; aEB
Aprilia Engine Brake - alle unabhängig
einstellbar; Multimap- Kurven-ABS; Fünf
wählbare Fahrmodi (drei voreingestellte
Modi, zwei individuell einstellbare Modi)**FELGE / RAD VORNE**

Aluminiumfelge; 3.50 x 17

FELGE / RAD HINTEN

Aluminiumfelge; 5.50 x 17

REIFEN VORNE

120/70 - ZR17; TL

REIFEN HINTEN

180/55 - ZR17; TL

(alternativ 180/60 - ZR17; TL)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

1.995 / 770 / 1.150 mm

RADSTAND

1.370 mm

SITZHÖHE

820 mm

LEERGEWICHT FAHRFERTIG*

180 kg

ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT

393 kg

TANKINHALT

ca. 15 Liter

VERBRAUCH NACH WMTC

4,9 l/100km

CO²-EMISSION

116 g/km

ABGASNORM

Euro 5