



## MOTO GUZZI® STELVIO – Technische Daten

<b>Motor / Bauart</b>	Flüssigkeitsgekühlter, längseingebauter 90°-V2-Motor, 4 Ventile pro Zylinder; Ride by Wire
<b>Hubraum</b>	1.042 cm <sup>3</sup>
<b>Bohrung x Hub</b>	96 x 72 mm
<b>Leistung</b>	84,6 kW / 115 PS bei 8.700 U/min
<b>Maximales Drehmoment</b>	105 Nm bei 6.750 U/min
<b>Kühlung</b>	Flüssigkeit
<b>Getriebe</b>	6-Gang
<b>Kupplung</b>	Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion
<b>Sekundärtrieb</b>	Kardan
<b>Rahmen / Fahrwerk</b>	Stahlrohr-Brückenrahmen
<b>Vorderradführung</b>	Sachs Ø46mm Upside-Down-Gabel; Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar; Federweg: 170 mm
<b>Hinterradführung</b>	Aluminium-Einarmschwinge; KYB Monofederbein; einstellbar in Zugstufendämpfung und Federvorspannung per Handrad; Federweg: 170 mm
<b>Federweg vorne / hinten</b>	170 mm / 170 mm
<b>Bremse vorne</b>	Zwei schwimmend gelagerte Bremsscheiben Ø320 mm; radial montierte Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremssättel; Kurven-ABS
<b>Bremse hinten</b>	Bremsscheibe Ø280 mm, schwimmend gelagerter Brembo 2-Kolben-Bremssattel; Kurven-ABS
<b>Fahrassistenzsysteme</b>	FULL-LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht; Kurvenlichtfunktion; LED-Blinker; Kurven-ABS und Moto Guzzi Traction Control; Tempomat; 5 Fahrmodi - Tour, Rain, Road, Sport, Off-Road; 5"-TFT-Farbdisplay; elektrisch einstellbares Windschild.
<b>Felge / Rad vorne</b>	Speichenrad - Tubeless - 3.0 x 19
<b>Felge / Rad hinten</b>	Speichenrad - Tubeless - 4.5 x 17
<b>Reifen vorne</b>	120/70 R19
<b>Reifen hinten</b>	170/60 R17
<b>Länge / Breite / Höhe</b>	2.195 / 945 / 1.400 - 1.470 mm
<b>Radstand</b>	1.520 mm
<b>Sitzhöhe</b>	830 mm
<b>Leergewicht fahrfertig</b>	246 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	463 kg
<b>Tankinhalt</b>	ca. 21 L
<b>Abgasnorm</b>	Euro 5+
<b>Verbrauch WMTC</b>	119 g/Km
<b>CO<sup>2</sup>-Emission</b>	5,1 l/100 Km

\*Gemäß VO (EU) 168/2013 mit allen Flüssigkeiten, mit Standardausrüstung und mit mindestens 90% des nutzbaren Tankvolumens betankt